

RJE シリーズ テーブル用ロータリージョイント

ポジショナー用ロータリージョイント。

特長

■ベアリング内蔵により高剛性・低撓動。



RJE-8A

型式表示方法

標準 ----- RJE-8A-6

オプション ----- RJE - **8A** - **6** - **Z** ----- RJE-8Aを特殊加工します。

回路数 ポートサイズ オプション

回路数		ポートサイズ		オプション	
記号	仕様	記号	仕様	記号	名称
8A	8本	6	Rc1/8	Z	特殊仕様

オプションの仕様の詳細は ▶ 36P

仕様


型式		RJE-8A-6
周囲温度	(°C)	5~60
回転角度		エンドレス
許容回転数	(min ⁻¹)	150
回転抵抗	(N・m)	1.5
エアポート	回路数	8
	使用圧力範囲	-100KPa~0.7MPa※
	ポートサイズ	Rc1/8
	最小断面積 (mm ²)	10.7
本体質量	(kg)	1.57

※真空保持はできません。

固定方法


RJEと回転止めの連結は必ずフローティングさせてください。

回転側の軸に過大な負荷がかかり破損やエアリー漏れの原因になります。



※回転止めはお客様手配となります。
上図は一例です。
お客様の装置に合わせた回転止めの設計をお願いします。

外形図

 CADデータ有り。お申し込みは ▶518P

■RJE-8A-6

RJE-8A-6 標準

