

# RJX シリーズ テーブル用ロータリージョイント

各種省配線にも対応できるテーブル用ロータリージョイント。

## 特長

- 回転抵抗が少なく低摺動。
- ベアリング内蔵により高剛性。
- 省配線対応。

※省配線対応については、別途お問い合わせください。



RJX-2A-10

## 型式表示方法

標準 ----- RJX-2A-10

オプション ----- RJX - **2A** - **10** - **Z** ----- RJX-2Aを特殊加工します。

回路数		ポートサイズ		オプション	
記号	仕様	記号	仕様	記号	名称
2A	2本	10	Rc $\frac{3}{8}$	Z	特殊仕様

オプションの仕様の詳細は ▶ 36P

## 仕様

型式		RJX-2A-10
周囲温度	(°C)	5~60
回転角度		エンドレス
許容回転数	(min <sup>-1</sup> )	100
回転抵抗	(N·m)	0.5
エアポート	回路数	2
	使用圧力範囲	-100KPa~0.7MPa※
	ポートサイズ	Rc3/8
	最小断面積 (mm <sup>2</sup> )	78.5
電気信号		5本 (2A)
省配線		各本
本体質量	(kg)	2.5


※真空保持はできません。

### ●固定方法

RJXと回転止めの連結は必ずフローティングさせてください。回転側の軸に過大な負荷がかかり破損やエア漏れの原因になります。

※回転止めはお客様手配となります。右図は一例です。お客様の装置に合わせた回転止めの設計をお願いします。

〈回転止めの例〉



固定側  
回転側

## 外形図

CADデータ有り。お申し込みは ▶518P

### ■RJX-2A-10

#### RJX-2A-10 標準

※通信速度 5Mbps以下の事。

